LE TINTE DEL LEGNO

Scopri la collezione di tinte pronte e a tintometro, per proteggere e decorare il legno, esaltandone la sua naturale bellezza.

TINTE PRONTE

IMPREGNANTE PER LEGNO - Cod. 773

Neutro - 000

Larice - 790

Douglas - 915

Mogano - 909

Castagno - 390

Noce Scuro - 329

Palissandro - 334

IMPREGNANTE AD ACQUA SATINATO - Cod. 959

Neutro - 000

Larice - 790

Mogano - 909

Castagno - 390

Noce Scuro - 329

Palissandro - 334

RAVVIVANTE PER LEGNO
Cod. 978

Neutro - 000

FLATTING BRILLANTE
Cod. 976/770

Neutro - 000

FLATTING SATINATO
Cod. 977/771

Neutro - 000

La tinta "neutro" di Flatting brillante e Flatting satinato è disponibile sia nel prodotto ad acqua che nel prodotto a solvente. Le due pastiglie presentate si riferiscono al prodotto ad acqua.

TINTE A TINTOMETRO

IMPREGNANTE AD ACQUA SATINATO - Cod. 959
FLATTING AD ACQUA BRILLANTE - Cod. 976
FLATTING AD ACQUA SATINATO - Cod. 977

IMPREGNANTE PER LEGNO - Cod. 773
FLATTING BRILLANTE - Cod. 770
FLATTING SATINATO - Cod. 771

JustColors

TL 22

TL 23

TL 30

TL 24

TL 26

TL 31

TL 21

TL 15

TL 9

TL 12

TL 13

TL 14

TL 19

TL 18

TL 20

TL 25

TL 10

TL 33

TL 34

TL 43

TL 11

TL 42

TL 32

TL 35

TL 17

TL 16

TL 28

TL 37

TL 41

TL 38

TL 27

TL 29

TL 44

TL 40

TL 45

GUIDA ALL'USO - BOERO FAI DA TE CONSIGLIA

	Legno nuovo / non verniciato	Legno già trattato	Interni	Esterni	Tinte pronte	Tinte a tintometro
FLATTING BRILLANTE	■	■	■	■		■
FLATTING SATINATO	■	■	■			■
IMPREGNANTE PER LEGNO	■	■	■	■	■	■
FLATTING AD ACQUA BRILLANTE	■	■	■	■		■
FLATTING AD ACQUA SATINATO	■	■	■	■		■
IMPREGNANTE AD ACQUA SATINATO	■	■	■	■	■	■
RAVVIVANTE PER LEGNO		■	■	■		

Le tinte presentate in questa cartella sono ottenute applicando 2 mani di prodotto.

P099951350001000 Rev.00.
8010589835254

FSC
www.fsc.org
FSC® C092602

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italia
Tel. +39 010 5500.1
gdboero@boero.it - www.boerofaidate.it

MADE IN ITALY
Nomi e marchi depositati®

BOERO fai da te

LINEA LEGNO

Vivi a colori!

FLATTING
BRILLANTE / SATINATO

Cod. 770

Cod. 771

Vernice trasparente per la **protezione** e **decorazione** di tutte le superfici in legno. Esalta la naturale bellezza del legno con una finitura di finissimo aspetto estetico, **brillante** o **satinata** .

BRILLANTE: è ideale anche in **condizioni ambientali molto severe** come quelle marine e montane. **Massima resistenza** , elasticità e capacità riempitiva.

SATINATO: è preferibile per la protezione di superfici in **ambienti interni** come perlinati, mobili, infissi, etc. è facile da applicare e ha un'elevata capacità riempitiva.

ATTREZZI	DILUIZIONE IN VOLUME	RESA PER MANO	ESSICCAZIONE
Pennello	Pronto all'uso	12 m²/L	Asciutto al tatto: 4 h Sovrapplicazione: 24 h

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE - Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, etc. Applicare 1 mano di IMPREGNANTE PER LEGNO; se il legno è esposto all'esterno, si consiglia di applicare l'impregnante in versione colorata.

SUPERFICI GIA' PITTURATE - Eliminare tracce di vecchie pitture (smalti, vernici, etc.) mediante carteggiatura o decapaggio chimico. Se il legno è già trattato con prodotti impregnanti, è sufficiente spolverare e sgrassare la superficie.

FINITURA - Applicare 2 mani di FLATTING BRILLANTE o SATINATO. Si consiglia una leggera carteggiatura tra le mani.

GAMMA COLORI - Neutro, tinte a tintometro.

FORMATI - 0,5 e 2 L.

AVVERTENZE - Dopo l'uso, lavare gli attrezzi con SOLVENTE ACQUARAGIA. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

PRONTO ALL'USO

ESTERNI - INTERNI

✓ TUTTI I TIPI DI LEGNO

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- ELEVATA RESA
- FACILE APPLICAZIONE
- ALTA RESISTENZA AL GRAFFIO

IMPREGNANTE
PROTETTIVO PER LEGNO

Cod. 773

Protegge ogni tipo di legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici. Dona una **piacevole finitura opaca** per risaltare le venature e rende il legno **idrorepellente** e protetto, senza però diminuire la sua naturale traspirazione.

Penetra profondamente nei pori del legno, **non sfoglia** nel tempo e non forma alcuna pellicola sulla superficie, permettendo facili manutenzioni successive.

ATTREZZI	DILUIZIONE IN VOLUME	RESA PER MANO	ESSICCAZIONE
Pennello, Straccio	Pronto all'uso	12 m²/L	Asciutto al tatto: 1 h Sovrapplicazione: 24 h

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE - Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, etc. In caso di legni resinosi, si consiglia un pre-trattamento con diluente alla nitro per eliminare le tracce di resina.

SUPERFICI GIA' PITTURATE - Eliminare tracce di vecchie pitture (smalti, vernici, etc.) mediante carteggiatura o decapaggio chimico. Se il legno è già trattato con prodotti impregnanti, è sufficiente spolverare e sgrassare la superficie.

FINITURA - Applicare 1-2 mani di IMPREGNANTE PER LEGNO. Si consiglia una leggera carteggiatura tra le varie mani.

GAMMA COLORI - Neutro, tinte di cartella e tinte a tintometro.

FORMATI - 0,5 L - 2 L.

AVVERTENZE - Il legno esposto all'esterno non deve essere trattato soltanto con IMPREGNANTE PER LEGNO neutro ma si consiglia di associarlo sempre ad un IMPREGNANTE o FLATTING colorato. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

PRONTO ALL'USO

ESTERNI - INTERNI

✓ TUTTI I TIPI DI LEGNO

CARATTERISTICHE

- ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ELEVATA RESA
- FACILE APPLICAZIONE
- IDROREPELLENTE

FLATTING
AD ACQUA BRILLANTE / SATINATO

Cod. 976

Cod. 977

Vernice trasparente **eco friendly ad acqua** con finitura **brillante** o **satinata** , particolarmente indicata per la **protezione** e la **decorazione** di infissi, perlinati, oggetti e mobilio in legno.

Per interni ed esterni, anche in ambienti montani e marini, offre tutti i vantaggi di un prodotto ad acqua **(facile applicazione, rapida essiccazione, inodore)** e le caratteristiche di **resistenza** ed **elasticità** di una vernice tradizionale.

ATTREZZI	DILUIZIONE IN VOLUME	RESA PER MANO	ESSICCAZIONE
Pennello	Pronta all'uso Se necessario massimo 3-5% d'acqua	13 m²/L	Asciutto al tatto: 1 h Sovrapplicazione: 12 h

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE - Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, etc. Applicare 1 mano di IMPREGNANTE AD ACQUA prima della finitura; se il legno è esposto all'esterno, si consiglia di applicare l'impregnante in versione colorata.

SUPERFICI GIA' PITTURATE - Eliminare tracce di vecchie pitture (smalti, vernici, etc.) mediante carteggiatura o decapaggio chimico. Se necessario, applicare una mano di IMPREGNANTE AD ACQUA.

FINITURA - Applicare 2 mani di FLATTING AD ACQUA BRILLANTE o SATINATO. Si consiglia una leggera carteggiatura tra le varie mani.

GAMMA COLORI - Neutro, tinte a tintometro.

FORMATI - 0,5 e 2 L.

AVVERTENZE - Dopo l'uso, lavare gli attrezzi con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

PRONTO ALL'USO

ESTERNI - INTERNI

✓ TUTTI I TIPI DI LEGNO

CARATTERISTICHE

- ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- ELEVATA RESA
- FACILE APPLICAZIONE
- RAPIDA ESSICAZIONE

ECO

ECO FRIENDLY
I prodotti all'acqua Boero Fai da te sono formulati nell'ottica della massima riduzione dell'impatto ambientale.
Più rispetto per la natura e per la salute dei consumatori.

IMPREGNANTE
AD ACQUA SATINATO

Cod. 959

Penetra nel legno esaltandone le venature e la tonalità, **valorizzando** così anche i legni meno pregiati.
Applicato in più mani, garantisce una **finitura satinata idrorepellente** e **traspirante che protegge** il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici. Può essere applicato anche in ambienti chiusi perché **inodore** e a **rapida essicazione** .

RAVVIVANTE
PER LEGNO

Cod. 978

Rivitalizzante a **base acqua** e a **rapida essicazione**, dona nuovo tono ed elasticità al legno già verniciato.
Particolarmente indicato per legni esposti all'esterno ma anche oggettistica e complementi d'arredo. Il trattamento, ripetuto almeno annualmente, **ravviva il colore** e la **luminosità originali** del legno, ne **rinnova l'aspetto estetico** e la **protezione iniziale** .

	ATTREZZI	DILUIZIONE IN VOLUME	RESA PER MANO	ESSICCAZIONE
Cod. 959	Pennello	Pronto all'uso Su legni poco assorbenti, fino al 10% d'acqua	12 m²/L	Asciutto al tatto: 1 h Sovrapplicazione: 6 h
Cod. 978	Pennello, Straccio	Pronto all'uso	15 m²/L	Asciutto al tatto: 1 h Sovrapplicazione: 10 h

IMPREGNANTE AD ACQUA - PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE - Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, etc. In caso di legni resinosi, si consiglia un pre trattamento con diluente alla nitro per eliminare le tracce di resina.

SUPERFICI GIA' PITTURATE - Eliminare tracce di vecchie pitture. Se il legno è già trattato con prodotti impregnanti, spolverare e sgrassare la superficie.

FINITURA - Applicare 1-2 mani di prodotto. Sovrapplicabile con FLATTING AD ACQUA.

GAMMA COLORI - Neutro, tinte di cartella e tinte a tintometro.

FORMATI - 0,5 L - 2 L.

RAVVIVANTE PER LEGNO - PREPARAZIONE

SUPERFICI GIA' PITTURATE - Eliminare tracce di polvere, sporco o smog.

FINITURA - Applicare 1-2 mani di prodotto.

GAMMA COLORI - Neutro.

FORMATI - 0,5- 2L.

AVVERTENZE - PER L'IMPREGNANTE AD ACQUA: Il legno esposto all'esterno non deve essere trattato soltanto con IMPREGNANTE AD ACQUA neutro ma si consiglia di associarlo sempre ad un IMPREGNANTE colorato.

Dopo l'uso, lavare gli attrezzi con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche.

INODORE

ESTERNI - INTERNI

✓ TUTTI I TIPI DI LEGNO

CARATTERISTICHE

- ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- RAPIDA ESSICAZIONE
- PRONTO ALL'USO
- FACILE APPLICAZIONE