740 - EXTERNA

Rivestimento superiore antialga per esterni

DESCRIZIONE	Rivestimento per esterni di altissima qualità con tecnologia EBS (emulsified binding system). Ideale per la protezione e la decorazione di edifici nuovi o il ripristino dei vecchi. Buon potere coprente ed ottima resistenza agli agenti atmosferici. Prodotto caratterizzato da elevate proprietà riempitive che permettono di mascherare piccole imperfezioni del supporto. Inoltre, grazie alla tecnologia EBS, possiede ottima proprietà d'adesione, che permette nella maggior parte dei casi l'applicazione diretta sul supporto. Facile da applicare, consente di ottenere risultati estetici e di durata nel tempo pari a quelli ottenuti da un professionista. Ideale per il fai da te.
SISTEMA APPLICATIVO	PREPARAZIONE Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso, polvere e da macchie di umidità. SUPERFICI NUOVE Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature. SUPERFICI GIA' PITTURATE Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature. Su supporti particolarmente sfarinanti, applicare se necessario una mano di FONDO FISSATIVO PER MURI. FINITURA Applicare due mani di EXTERNA, Rivestimento all'acqua.

ESTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

Sistema Tintometrico JustColors

FORMATI

0,75 / 4 / 10 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		
• idrorepellente	Destinazione d'uso	Edifici nuovi e in ristrutturazione. Adatta per intonaco civile prefabbricati, agglomerati di fibrocemento	RIVESTIMENTO PER ESTERNI
• facile applicazione	Base	Speciali leganti acrilo sintetici (Hydropliolite) in emulsione acquosa	
• alta resistenza agli agenti atmosferici	Aspetto del film	Opaco	
• prodotto all'acqua	Copertura	★★★★☆	
	Permeabilità al vapore	★★★★☆	
	Resistenza all'intemperie	★★★★★	
	Potere antialga antimuffa	★★★★★	
	Resa pratica	8-10 m²/L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Aggiungere massimo il 10-20% di acqua per 1ª e 2ª mano*	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 8 ore. *Il film di pittura acquista tutte le sue proprietà dopo una settimana circa*	

AVVERTENZE: Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. Non applicare su supporti non stagionati, rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno 4 settimane. ** Tinte derivate da basi diverse dalla A, necessitano di diluizioni inferiori: massimo 10% in volume.*

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/c): 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 40 g/l COV.
"Ai sensi del D.lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

Boero Bartolomeo S.p.A.
I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001
Email: gdboero@boero.it
www.boerofaidate.it

CQ Rev 00 – Dicembre 2017