

966 - NATURALIA



fai da te

Idropittura ipoallergenica per interni

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile testata ipoallergenica*, presso la Clinica Dermatologica dell'Azienda Ospedaliera San Martino, caratterizzata da resa elevata e buon punto di bianco. Formulata con materie prime a ridotto impatto ambientale, con bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC≅0), e priva di conservanti aggiunti (sostanze potenzialmente sensibilizzanti), rispetta l'ambiente e la salute. Inodore in fase di applicazione e successivamente, consente un rapido riutilizzo degli ambienti pitturati ed è particolarmente idonea per la decorazione di tutti quegli spazi (asili, strutture scolastiche, locali pubblici, camere da letto, saloni, soggiorni etc) dove vivono e soggiornano persone particolarmente sensibili quali bambini, anziani, soggetti predisposti ad allergie etc. Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità.

SUPERFICI NUOVE Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature stuccando con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

SUPERFICI GIA' PITTURATE Eliminare, mediante carteggiatura o spazzolatura, le parti non aderenti o sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

FINITURA

Applicare 2 mani di NATURALIA, idropittura ipoallergenica inodore.

Vantaggi	Info Tecniche		PITTURA MURALE IPOALLERGENICA
• elevata resistenza al lavaggio	Destinazione d'uso	Camere dei bambini, ambienti in cui vivono soggetti allergici o sensibili. Pareti rasate a stucco, intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, carte da parati	
• bassa presa di sporco	Base	Leganti in emulsione a basso odore	
• elevata resa	Aspetto del film	Opaco	
• alto punto di bianco	Applicabilità	★★★★★	
• elevata copertura	Copertura	★★★★★	
• finiture di pregio	Resistenza al lavaggio	★★★★★	
• ipoallergenica	Presa di sporco	★★★★★	
• inodore	Resa pratica	12-13 m ² /L per mano	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Aggiungere massimo il 10% di acqua per 1 ^a e 2 ^a mano	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 6 ore.	

AVVERTENZE: Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua. L'assenza di conservanti aggiunti, rende il prodotto più vulnerabile agli attacchi batterici: prestare attenzione nella conservazione e nella diluizione che deve essere quella necessaria per completare il lavoro nella giornata. * I test di ipoallergenicità sono stati eseguiti sul prodotto bianco.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 0,9 g/l COV.

*Ai sensi del D.lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

Sistema Tintometrico 

FORMATI

4 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it