984 – COPRIMACCHIA FONDO AD ACQUA

Fondo coprente isolante per interni

DESCRIZIONE	Grazie alla sua particolare composizione, può isolare ed aiutare a coprire vecchie macchie di umidità, nicotina, fuliggine, colla, matita, penna etc. Caratterizzato da ottimo potere coprente e riempitivo, è utilizzabile come primer su intonaci, cartongesso, pareti a gesso etc, anche già verniciati. Idoneo anche come fondo per legno, per isolare eventuali macchie dovute al trasudamento di legni tropicali. Ideale per il fai da te.
SISTEMA APPLICATIVO	PREPARAZIONE Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc. Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti dovranno essere eliminati e stuccati con STUCCO ULTRACREMOSO. FINITURA Applicare 1-2 mani di COPRIMACCHIA. Sovrapplicabile con idropitture e finiture all'acqua. (es. SMALTO PER MURI o SUPERLAVABILE MONOMANO).

INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

FORMATI

0,5 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		
• antimacchia	Destinazione d'uso	Intonaco civile, cartongesso, pareti rasate a stucco, fibrocemento, legno.	FONDO AD ACQUA
• elevata copertura	Base	Resine sintetiche in emulsione	
• eco friendly	Aspetto del film	Opaco	
• pronto all'uso	Applicabilità	★★★★★	
	Copertura	★★★★★	
	Isolamento macchie	★★★★★	
	Resa pratica	9-10 m^2/L per mano	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso. Se necessario massimo 3-5 % d'acqua.	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano (ricopertura con se stesso o con la finitura) dopo almeno 10-12 ore	

AVVERTENZE: Teme il gelo. Non miscelare il prodotto con le normali idropitture né con qualsiasi altro prodotto verniciante. Non tinteggiare con paste coloranti. La diluizione con acqua, può diminuire le proprietà isolanti e coprenti del prodotto. Rispettare i tempi di sovrapplicazione. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Primer. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 29 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

CQ Rev 00 – Gennaio 2018

Boero Bartolomeo S.p.A.
I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001
Email: gdboero@boero.it
www.boerofaidate.it