

707 - LA SUPER



Idropittura superlavabile per interni pronta all'uso

DESCRIZIONE Idropittura superlavabile, ad elevata opacità e punto di bianco. Resa elevata, facile da applicare, non gocciola, consente di ottenere in modo semplice e veloce finiture di pregio in tutti gli ambienti della casa. L'alta opacità e il potere mascherante aiutano ad uniformare eventuali piccole imperfezioni del supporto. Grazie all'elevata copertura, in alcuni casi, può essere sufficiente una sola mano di prodotto. Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE
Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità

SUPERFICI NUOVE Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

SUPERFICI GIA' PITTURATE Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

FINITURA
Applicare 1/2 mani di LaSUPER, idropittura superlavabile.

Vantaggi	Info Tecniche		PITTURA MURALE
• pronta all'uso	Destinazione d'uso	Soggiorni, camere, ambienti di pregio. Ideale per intonaco civile, cartongesso, pareti rasate a stucco, fibrocemento, carte da parati	
• elevata copertura	Base	Resine acriliche in emulsione	
• elevato punto di bianco	Aspetto del film	Opaco	
• elevata resistenza al lavaggio	Applicabilità	★★★★★	
• elevata resa	Copertura	★★★★★	
	Resistenza al lavaggio	★★★★★	
	Presa di sporco	★★★★★	
	Resa pratica	12-13 m ² /L per mano	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronta all'uso*. Se necessario aggiungere massimo 5% d'acqua	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 6 ore	

INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

FORMATI

0,75 / 4 / 14 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it

AVVERTENZE: Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. *In caso di applicazioni a pennello e/o in condizioni ambientali non ottimali, per consentire una maggiore facilità di applicazioni, è consigliabile aumentare la diluizione fino al 10%.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 10 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."