



753 - SMALTO ANTIRUGGINE AD ACQUA

Smalto eco friendly ad alto potere anticorrosivo

DESCRIZIONE

Smalto antiruggine satinato ad alta adesione per la protezione e la decorazione dei più svariati supporti. Si applica direttamente su superfici in ferro, lamiera zincata, alluminio, pvc, vetro, piastrelle, vecchie pitture etc. Di facile applicazione e buona copertura, permette di avere ottime caratteristiche estetiche e di resistenza all'esterno, con tutti i vantaggi di un prodotto all'acqua. Privo di odore e a rapida essiccazione, è ideale per le applicazioni anche in ambienti abitati. Il prodotto è formulato a basso VOC con materie prime ecosostenibili. Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE Eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine.

SUPERFICI GIÀ PITTURATE Devono essere sane, senza tracce di sporco, grasso, ruggine e vecchie pitture non aderenti. Carteggiare se necessario.

FINITURA

Applicare 2 mani di SMALTO ANTIRUGGINE AD ACQUA. Per un risultato ancora più duraturo e performante o in caso di utilizzi particolarmente gravosi, si consiglia di applicare preventivamente una mano di FONDO ANTIRUGGINE AD ACQUA.

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Bianco
Tinte Pronte

FORMATI

0,5 / 2 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		SMALTO AD ACQUA
• inodore	Destinazione d'uso	Ferro, alluminio, strutture metalliche, lamiera zincata, PVC, supporti difficili.	
• antiruggine	Base	Polimeri acrilici in emulsione e pigmenti anticorrosivi.	
• facile applicazione	Aspetto del film	Satinato.	
• non cola	Applicabilità	★★★★★	
• ottima adesione	Copertura	★★★★★	
• resistente agli agenti atmosferici	Resistenza UV	★★★★★	
• eco friendly	Resistenza alla corrosione	★★★★★	
	Resa pratica	10-12 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto.	
	Attrezzi	Pennello, rullo.	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso, se necessario aggiungere il 2- 5% di acqua potabile.	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2 ore. La seconda mano dopo 24 ore.	

AVVERTENZE: Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua. Teme il gelo. Su ferro applicare due mani. Su piastrelle ed alcuni tipi di PVC, eseguire prove preliminari per verificare l'adesione del prodotto. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Non sovrapplicare con smalti a solvente.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 140 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it