

7PC962 - SOLUXION

Idropittura universale igienizzante extra opaca



DESCRIZIONE

Idropittura traspirante per interni, ideale in ambienti umidi o poco arieggiati. Grazie ai suoi additivi a largo spettro d'azione, è conforme secondo norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi) proteggendo le pareti dalla formazione di muffe. L'aspetto molto opaco e la particolare granulometria, aiutano a mascherare eventuali piccole imperfezioni del supporto. Particolarmente indicata in ambienti domestici e particolari quali garage, box, cantine etc. Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità

SUPERFICI NUOVE Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

SUPERFICI GIÀ PITTURATE Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI. *NOTA: se le pareti sono già ammalorate da muffe, per ottenere un risultato perfetto occorre adottare il ciclo antimuffa completo pretrattando le pareti con DETERGENTE PRONTO ALL'USO.*

FINITURA

Applicare 2 mani di SOLUXION, Idropittura universale igienizzante

Vantaggi	Info Tecniche		PITTURA MURALE COLORATA
• antimuffa	Destinazione d'uso	Tutti gli ambienti, pareti e soffitti. locali poco arieggiati. Ideale per intonaco civile, cartongesso, pareti rasate a stucco, fibrocemento	
• mascherante	Base	Resine sintetiche in emulsione	
• elevata traspirabilità	Aspetto del film	Opaco	
	Applicabilità	★★★★★	
	Copertura	★★★★★	
	Permeabilità al vapore	★★★★★	
	Potere antimuffa	★★★★★	
	Resa pratica	10-11 m ² /L per mano	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Aggiungere 30% d'acqua per 1 ^a e 2 ^a mano	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2 ore. La seconda mano dopo 6 ore	

AVVERTENZE: Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Questa pittura contiene un prodotto biocida per la preservazione del film secco.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 10 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

INTERNO

GAMMA COLORI

Tinte pronte

FORMATI

2,5 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it