



# 7PC986 - SUPERLAVABILE COPRITUTTO

## Idropittura copritutto antimuffa per interni pronta all'uso

### DESCRIZIONE

Idropittura superlavabile ad elevata resa. Facile da applicare, non gocciola, consente di ottenere in modo semplice e veloce finiture di pregio in soggiorni, camere, saloni e in altri ambienti della casa. L'alta opacità e il potere mascherante aiutano ad uniformare eventuali piccole imperfezioni del supporto. Grazie all'elevata copertura, in molti casi, può essere sufficiente una sola mano di prodotto. La presenza di additivi a largo spettro d'azione protegge le pareti dalla formazione di muffe (conforme alla norma UNI EN 15457- resistenza alla formazione di funghi). Ideale per il fai da te.

### SISTEMA APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE

Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità

**SUPERFICI NUOVE** Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

**SUPERFICI GIÀ PITTURATE** Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

#### FINITURA

Applicare 1-2 mani di SUPERLAVABILE COPRITUTTO, a seconda delle tinte scelte.

Vantaggi	Info Tecniche		PITTURA MURALE COLORATA
• antimuffa	Destinazione d'uso	Soggiorni, camere, ambienti di pregio. Ideale per intonaco civile, cartongesso, pareti rasate a stucco, fibrocemento, carte da parati	
• finiture di pregio	Base	Resine acriliche in emulsione	
• facile applicazione	Aspetto del film	Opaco	
• elevata resa	Applicabilità	★★★★★	
	Copertura	★★★★★	
	Resistenza al lavaggio	★★★★★	
	Potere antimuffa	★★★★★	
	Resa pratica	12-13 m <sup>2</sup> /L per mano	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronta all'uso, se necessario aggiungere massimo 5% di acqua *	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 6 ore	

**AVVERTENZE:** Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Questa pittura contiene un prodotto biocida per la preservazione del film secco. \* In caso di applicazioni a pennello e/o in condizioni ambientali non ottimali, per consentire una maggiore facilità di applicazioni, è consigliabile aumentare la diluizione fino al 10%.

**NORME DI SICUREZZA:** Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

**CLASSIFICAZIONE COV:** Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 30 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

INTERNO

### GAMMA COLORI

Tinte pronte

### FORMATI

2,5 Litri

**Boero Bartolomeo S.p.A.**

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: [gdboero@boero.it](mailto:gdboero@boero.it)

[www.boerofaidate.it](http://www.boerofaidate.it)