

# 963 – SOLUZIONE RISANANTE

## Antimuffa



**DESCRIZIONE** Soluzione risanante, ad ampio spettro d'azione, efficace contro il degrado delle pareti provocato da muffe, funghi, alghe. Elevato potere sanificante, anche in severe condizioni di contaminazione sia su pareti interne che esterne. Ideale per il fai da te.

**SISTEMA APPLICATIVO** **PREPARAZIONE**  
Applicare abbondantemente SOLUZIONE RISANANTE sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare per 5/6 ore. Rimuovere le muffe spazzolando energicamente e accuratamente. Ripetere il trattamento. In caso di fioriture particolarmente consistenti, si consiglia una terza applicazione di SOLUZIONE RISANANTE .

**FINITURA**  
Lasciare asciugare per almeno 24 ore prima di iniziare ad applicare la finitura scelta.

Vantaggi	Info Tecniche		SOLUZIONE ANTIMUFFA
• antimuffa	Destinazione d'uso	Pareti, soffitti	
• igienizzante	Base	Sostanze organiche attive	
	Aspetto del film	Liquido trasparente incolore	
	Efficacia antimuffa	★★★★★	
	Resa pratica	Indicativa: 6-8 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto	
	Attrezzi	Pennello	
	Diluizione in volume	Max 1:1 con acqua potabile. <i>In casi di forte contaminazione, si consiglia di applicare il prodotto tal quale.</i>	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 5-6 ore	

**AVVERTENZE:** Prima di maneggiare il prodotto si consiglia di consultare la "SCHEDA DI SICUREZZA". Agitare prima dell'uso. Non rimuovere le muffe prima dell'applicazione di SOLUZIONE RISANANTE per non favorire la dispersione di spore nell'ambiente. Durante l'applicazione del prodotto si consiglia l'uso di guanti e occhiali protettivi. Nell'ambiente non devono essere presenti sostanze alimentari. E' consigliato non applicare il prodotto se la superficie è stata trattata 15-20 giorni, precedentemente con ipoclorito di sodio (candeggina). Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

**NORME DI SICUREZZA:** Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

**CLASSIFICAZIONE COV:** Prodotto non soggetto a classificazione seconda direttiva UE (DIR.2004/42/CE).

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

FORMATI

1 Litri

**Boero Bartolomeo S.p.A.**

I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: [gdboero@boero.it](mailto:gdboero@boero.it)

[www.boerofaidate.it](http://www.boerofaidate.it)