



967 - 150 MQ LAVABILE pronta all'uso

Idropittura lavabile per interni pronta all'uso

DESCRIZIONE	Idropittura lavabile acrilica, caratterizzata da una buona copertura e da un buon punto di bianco. Pronta all'uso, non necessita di diluizione e grazie alle proprietà traspiranti consente di dipingere con facilità pareti e soffitti di ogni ambiente della casa. Ideale per il fai da te.
SISTEMA APPLICATIVO	PREPARAZIONE Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità SUPERFICI NUOVE Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI. SUPERFICI GIA' PITTURATE Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI. FINITURA Applicare 2 mani di 150 MQ LAVABILE Pronta all'uso.

Vantaggi	Info Tecniche		PITTURA MURALE
• pronta all'uso	Destinazione d'uso	Pareti e soffitti, tutti gli ambienti della casa. Ideale per pareti rasate a stucco, intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, carte da parati	
• buona copertura	Base	Resine acriliche in emulsione	
• buon punto di bianco	Aspetto del film	Opaco	
• facile applicazione	Applicabilità	★★★★★	
	Copertura	★★★★★	
	Resistenza al lavaggio	★★★★★	
	Presenza di sporco	★★★★★	
	Resa pratica	9-11 m ² /L per mano	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronta all'uso*. Se necessario aggiungere massimo 5% d'acqua	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 6 ore	

INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

FORMATI

14 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it

AVVERTENZE: Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. * In caso di applicazioni a pennello e/o in condizioni ambientali non ottimali, per consentire una maggiore facilità di applicazioni, è consigliabile aumentare la diluizione fino al 10%.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 10 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."