



968 - 120 MQ TRASPIRANTE Pronta all'uso

Idropittura traspirante per interni pronta all'uso

DESCRIZIONE	Idropittura per interni con elevate caratteristiche di traspirabilità e facilità di applicazione in quanto formulata pronta all'uso. Di aspetto opaco è particolarmente indicata per soffitti ed in ambienti soggetti a possibili formazioni di condensa, come bagni, cucine, box, cantine etc. Ideale per il fai da te.
SISTEMA APPLICATIVO	PREPARAZIONE Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità SUPERFICI NUOVE Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI. SUPERFICI GIA' PITTURATE Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI. FINITURA Applicare 2 mani di 120 MQ TRASPIRANTE Pronta all'uso.

Vantaggi	Info Tecniche		PITTURA MURALE
• elevata traspirabilità	Destinazione d'uso	Pareti, soffitti, ambienti umidi. Ideale per intonaco civile, pareti rasate a stucco, cartongesso, fibrocemento	
• facile applicazione	Base	Resine sintetiche in emulsione	
• pronta all'uso	Aspetto del film	Opaco	
• rapida essiccazione	Applicabilità	★★★★★	
	Opacità	★★★★★	
	Permeabilità al vapore	★★★★★	
	Resa pratica	8-9 m ² /L per mano	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronta all'uso. Se necessario aggiungere max 5% d'acqua per 1 ^a e 2 ^a mano	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 6 ore	

INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

FORMATI

14 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it

AVVERTENZE: Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. In caso di applicazioni a pennello e/o in condizioni ambientali non ottimali, per consentire una maggiore facilità di applicazioni, è consigliabile aumentare la diluizione fino al 10%

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 10 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."