



982 - SMALTO ANTIRUGGINE BRILLANTE IN GEL

Smalto anticorrosivo per esterni ed interni

DESCRIZIONE

Fondo e finitura dalle elevate proprietà anticorrosive e di adesione ai supporti metallici: si applica direttamente sul supporto riducendo così al minimo la preparazione delle superfici. La sua consistenza in gel lo rende facile da applicare perché non gocciola e non cola. Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE Il supporto deve essere sano e coerente, esente da tracce di sporco, grasso o ruggine non aderente.

SUPERFICI GIÀ PITTURATE Eliminare tracce di vecchie pitture sfarinanti o incoerenti mediante spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico; le pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate.

FINITURA

Applicare almeno 2 mani di SMALTO ANTIRUGGINE BRILLANTE.

Si consiglia di sovrapplicare l'eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

 INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Bianco
Tinte Pronte

FORMATI

0,5 / 2 Litri

Vantaggi	Info Tecniche	
• antiruggine	Destinazione d'uso	Manufatti in ferro nuovo, ferro vecchio (cancellate, inferriate, grate, ringhiere, oggetti in ferro battuto), strutture metalliche in genere
• elevata resa	Base	Solvente
• pronto all'uso	Aspetto del film	Brillante
• non cola	Applicabilità	★★★★★
• applicazione diretta sul supporto	Copertura	★★★★★
	Resistenza UV	★★★★★
	Resistenza alla corrosione	★★★★★
	Resa pratica	9-11 m ² /L per mano in funzione del tipo di supporto e dello spessore applicato
	Attrezzi	Pennello, rullo
	Diluizione in volume	Pronto all'uso. Se necessario diluire massimo al 3% con SOLVENTE ACQUARAGIA
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 4/6 ore. La seconda mano dopo 24 ore.

SMALTO A SOLVENTE

AVVERTENZE: Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. Applicare in ambienti ben areati. I tempi di essiccazione aumentano al diminuire della temperatura e con umidità elevata. Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua e sapone. Teme il gelo.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 500 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it