

991 – STUCCO ULTRACREMOSO

Stucco per muro e legno



DESCRIZIONE Prodotto in pasta, pronto all'uso per eliminare le imperfezioni di supporti in legno e muratura. Facile da applicare e da carteggiare. Ricopribile con idropitture o finiture all'acqua o solvente. Ideale per il fai da te

SISTEMA APPLICATIVO **PREPARAZIONE** Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e macchie di umidità. Eliminare eventuali vecchie pitture sfarinanti spazzolando o carteggiando la superficie.

FINITURA Può essere ricoperto con idropitture, fondi, finiture all'acqua o a solvente.

Vantaggi	Info Tecniche		STUCCO
• pronto all'uso	Destinazione d'uso	Superfici in muratura, legno.	
• facile applicazione	Base	Dispersioni viniliche e cariche selezionate	
• buon potere riempitivo	Aspetto del film	Opaco	
	Applicabilità	★★★★	
	Carteggiabilità	★★★★★	
	Resa pratica	In funzione dello spessore applicato e del tipo di supporto	
	Attrezzi	Spatola, frattazzo	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2-3 ore. Carteggiabile dopo 4-6 ore	

AVVERTENZE: Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: prodotto non soggetto a classificazione seconda direttiva UE (DIR.2004/42/CE).

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

← INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

FORMATI

0,5 / 2 Litri

CQ Rev.00 – Gennaio 2018

Boero Bartolomeo S.p.A.

I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it