



994 - STARRY

Finitura decorativa ad effetto glitter per interni

DESCRIZIONE	Finitura decorativa ad effetto metallico, impreziosito con glitter luminescenti e da riflessi oro e argento, che creano particolari giochi di luce sulla superficie. Facile da applicare, maschera piccole imperfezioni del supporto, decora e personalizza ogni ambiente della casa, negozi, saloni, uffici... Certificato A+ nella classificazione IAQ sulla salubrità ambientale delle abitazioni . Ideale per il fai da te.
PREPARAZIONE	Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità. Applicare una / due mani di QUARZOFINO (cod. 7PB919).
SISTEMA APPLICATIVO	FINITURA Dopo completo essiccamento, applicare una mano, a pannello, di STARRY incrociando continuamente l'attrezzo per distribuire le cariche minerali ed orientare i pigmenti perlescenti – luminescenti. Ad essiccazione avvenuta è possibile applicare una seconda mano di prodotto, con le stesse modalità della prima mano, per uniformare maggiormente l'aspetto della superficie ed enfatizzare maggiormente l'effetto luce dei glitter. Lavare gli attrezzi immediatamente dopo l'uso.

Vantaggi	Info Tecniche		FINITURA DECORATIVA
• pronta all'uso	Destinazione d'uso	Pareti di tutti gli ambienti. Adatta per intonaco civile, cartongesso, lisciate a gesso	
• monomano	Base	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa	
• facile applicazione	Aspetto del film	Satinato	
	Resa pratica	10 - 12 m ² /L per ciascuna mano*	
	Attrezzi	Pennello piatto a setole morbide tipo spalter	
	Diluizione in volume	Pronta all'uso.	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2-3 ore. La seconda mano dopo 14-24 ore	

AVVERTENZE: Mescolare accuratamente prima dell'uso. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore. Non applicare in condizioni di elevata umidità. *La resa è indicativa e variabile, in funzione dell'effetto desiderato.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura per effetti decorativi. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/I): 200 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 20 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

← INTERNO

GAMMA COLORI

Basi oro e argento

Tinte di cartella

FORMATI

1 Litro

Boero Bartolomeo S.p.A.

I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it