

7DE995 - METAL



Finitura decorativa ad effetto metallizzato per interni

DESCRIZIONE	Finitura decorativa monomano ad effetto metallizzato, a base di pigmenti metallizzati che conferiscono alle superfici un pregiato effetto moderno con riflessi metallici, dorati o perlati. Facile da applicare, decora e personalizza ogni ambiente della casa, negozi, saloni, uffici. Certificato A+ nella classificazione IAQ sulla salubrità ambientale delle abitazioni . Ideale per il fai da te.
SISTEMA APPLICATIVO	<p>PREPARAZIONE Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità. Se necessario trattare con FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.</p> <p>Applicare come fondo una / due mani di SUPERLAVABILE MONOMANO cod.986 tinteggiata nella stessa tonalità della finitura METAL.</p> <p>FINITURA Dopo completo essiccamento (almeno 6-8 ore), applicare una mano di METAL. L'applicazione a rullo/pennello crea un delicato movimento cromatico, mentre l'applicazione a spruzzo rende la superficie cromaticamente uniforme. APPLICAZIONE A RULLO: utilizzare un rullo a pelo corto (tipo velour da 18-20 cm) incrociando in varie direzioni (alto-basso-obliquo) ottenendo un disegno morbido, ma disuniforme, profilando bordi e angoli con un rullino dello stesso materiale (5-10 cm). APPLICAZIONE A PENNELLO: utilizzare un pennello tipo spalter, incrociando continuamente il senso di stesura. APPLICAZIONE A SPRUZZO: diluire con circa il 30% di acqua potabile in relazione al tipo di apparecchiatura usata. Lavare gli attrezzi immediatamente dopo l'uso.</p>

INTERNO

GAMMA COLORI

Basi metal oro e metal perla
Tinte di cartella

FORMATI

1,0 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		FINITURA DECORATIVA
• pronta all'uso	Destinazione d'uso	Pareti di tutti gli ambienti. Adatta per intonaco civile, cartongesso, lisciate a gesso	
• monomano	Base	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa	
• facile applicazione	Aspetto del film	Satinato	
	Resa pratica	12 - 14 m ² /L da applicare in mano unica*	
	Attrezzi	Rullo velour, pennello piatto a setole morbide tipo spalter, apparecchiature a spruzzo	
	Diluizione in volume	Pennello, rullo: pronto all'uso. Spruzzo: circa 30% con acqua potabile	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1-2 ore. Completa : 18-24 ore	

AVVERTENZE: Mescolare accuratamente prima dell'uso. Non usare agitatori ad alta velocità. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore. Non applicare in condizioni di elevata umidità. L'effetto metallico è dovuto alla presenza di uno speciale pigmento, che per sua stessa natura, ha aspetto sempre diverso. Per tale ragione sono possibili differenze tra i lotti e di conseguenza i toni colore in cartella sono da considerarsi indicativi. *La resa è indicativa e variabile, in funzione dell'effetto desiderato.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura per effetti decorativi. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/I): 200 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 0,60 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."