

# SMALTO ANTIRUGGINE AD ACQUA



Cod. 753

Smalto **eco friendly** ad alto potere anticorrosivo con effetto **satinato**. È **facile** da applicare in quanto non gocciola, non cola ed è **pronto all'uso**. Si applica **direttamente** sulle superfici e le protegge a lungo dalla ruggine e dagli agenti atmosferici.

Privo di odore e a rapida essiccazione, è ideale per le applicazioni anche in ambienti abitati.



**ATTREZZI**  
Pennello,  
Rullo



**DILUIZIONE IN VOLUME**  
Pronto all'uso.  
Se necessario, massimo 2-5% d'acqua



**RESA PER MANO**  
12 m<sup>2</sup>/L



**ESSICCAZIONE**  
Asciutto al tatto: 2 h  
Sovrapplicazione: 24 h

## PREPARAZIONE

**SUPERFICI NUOVE** - Eliminare tracce di sporco, grasso e ruggine.

**SUPERFICI GIÀ PITTURATE** - Devono essere sane, senza tracce di sporco, grasso, ruggine, calamina e vecchie pitture sfarinanti. Carteggiare se necessario.

**FINITURA** - Applicare, direttamente sul supporto, 2 mani di SMALTO ANTIRUGGINE ad acqua. Per un risultato ancora più duraturo e performante, si può applicare preventivamente una mano di FONDO ANTIRUGGINE AD ACQUA.

**GAMMA COLORI** - Bianco e tinte di cartella.

**FORMATI** - Tutte le tinte sono disponibili nel formato da 0,5 L - ● Tinte disponibili anche nel formato da 2 L

**AVVERTENZE** - Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua. Teme il gelo. Non ricoprire con smalti a solvente. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.



### ECO FRIENDLY

I prodotti all'acqua di Boero Faidate sono formulati nell'ottica della massima riduzione dell'impatto ambientale. Più rispetto per la natura e per la salute dei consumatori.



*fai da te*

Boero Bartolomeo S.p.A.  
Via Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italia  
Tel. +39 010 5500.1  
gdboero@boero.it - www.boerofaidate.it

**MADE IN ITALY**  
Nomi e marchi depositati®



## ESTERNI - INTERNI

Ideale per:

- ✓ FERRO
- ✓ ALLUMINIO
- ✓ STRUTTURE METALLICHE
- ✓ LAMIERA ZINCATA
- ✓ SUPPORTI DIFFICILI

## CARATTERISTICHE



ANTICORROSIVO



RESISTENTE AGLI  
AGENTI ATMOSFERICI



NON COLA



FACILE APPLICAZIONE



# SMALTO ANTIRUGGINE AD ACQUA

**TINTE PRONTE**

Vivi a colori!



## LE PRESTAZIONI DI UNO SMALTO A SOLVENTE...

- \* elevato potere anticorrosivo
- \* elevata resistenza agli agenti atmosferici
- \* applicazione diretta sul supporto

## ...CON TUTTI I VANTAGGI DI UNO SMALTO AD ACQUA!

- ✔ basso contenuto di Composti Organici Volatili (COV)
- ✔ materie prime ecosostenibili
- ✔ inodore
- ✔ rapida essiccazione
- ✔ facile da applicare, non cola
- ✔ elevata adesione anche sui supporti difficili



Bianco - 001 ●




Grigio Chiaro - 260



Grigio Scuro - 270




Nero - 400 ●




Bianco Ghiaccio - 060



Avorio - 190



Castagna - 311



Testa di Moro - 340 ●

Tutte le tinte sono disponibili  
nel formato da 0,5 L

● Tinte disponibili  
anche nel formato da 2 L



Giallo - 760




Arancione - 811



Rosso - 900



Verde Chiaro - 672



Verde Imperiale - 620 ●



Blu - 507



Viola - 341