

SMALTO PER MURI SATINATO ALL'ACQUA



Cod. 969

Inodore, con ottima resistenza al lavaggio e facilmente smacchiabile, garantisce protezione e igiene anche in ambienti molto frequentati ed esposti a usura. Ideale anche per ambienti professionali.



ATTREZZI
Pennello,
Rullo



DILUIZIONE IN VOLUME
Pronta all'uso
Se necessario massimo 5% d'acqua



RESA PER MANO
12 m²/L



ESSICCAZIONE
Asciutto al tatto: 30 min
Sovrapplicazione: 24 h

PREPARAZIONE - Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso, polvere e da macchie di umidità.
MURI NUOVI - Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FONDO FISSATIVO PER MURI.
MURI CON VECCHIE PITTURE - Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FONDO FISSATIVO PER MURI.

FINITURA - Applicare due mani di SMALTO PER MURI.
GAMMA COLORI - Bianco e tinte di cartella.
***CERTIFICATO SECONDO LA METODOLOGIA HACCP:** Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP.
FORMATI - 2,5 / 7 L
AVVERTENZE - Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.



INTERNI
TUTTI GLI AMBIENTI
Ideale per:

- ✓ CUCINE
- ✓ RISTORANTI
- ✓ SCUOLE
- ✓ OSPEDALI
- ✓ UFFICI

CARATTERISTICHE



ELEVATA RESISTENZA
AL LAVAGGIO



PRONTO
ALL'USO



CERTIFICAZIONE
HACCP



BASSA PRESA
DI SPORCO

SMALTO TERMOSIFONI AD ACQUA



Cod. 756

Ideale per proteggere e decorare in breve tempo le superfici radianti della casa. Ottima adesione, bassa presa di sporco, rapida essiccazione, non ingiallisce. Finitura satinata.



ATTREZZI
Pennello,
Rullo



DILUIZIONE IN VOLUME
Pronta all'uso
Se necessario massimo 3% d'acqua



RESA PER MANO
10 m²/L



ESSICCAZIONE
Asciutto al tatto: 1 h
Sovrapplicazione: 24 h

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE - Eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine e applicare una/due mani di FONDO ANTIRUGGINE AD ACQUA.

SUPERFICI GIÀ PITTURATE - Devono essere sane, senza tracce di sporco, grasso, ruggine. Carteggiare se necessario.

FINITURA - Applicare 2 mani di SMALTO TERMOSIFONI ad acqua, satinato.

GAMMA COLORI - Bianco, tinte di cartella, tintometria.

FORMATI - 0,5 / 2 L

AVVERTENZE - Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

P0999620100001000



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italia
Tel. +39 010 5500.1
gdboero@boero.it - www.boerofaidate.it



MADE IN ITALY
Nomi e marchi depositati®



ESTERNI
INTERNI

- ✓ FERRO
- ✓ ALLUMINIO
- ✓ LEGHE FERROSE

CARATTERISTICHE



PRONTO
ALL'USO



ELEVATA
COPERTURA



NON
INGIALLENTE



FACILE
APPLICAZIONE



fai da te

TOP SELECTION 40

SMALTO PER MURI / SMALTO TERMOSIFONI

Vivi a colori!





TOP SELECTION 40

SMALTO PER MURI / SMALTO TERMOSIFONI




Scopri le **40** tinte selezionate per te

Scegli, abbina e tinteggia!

Una selezione di 40 tinte fresche e di tendenza per un infinito gioco di accostamenti cromatici tra le pareti e le superfici radianti della tua casa.


VIVI A COLORI!



Cinerino TS-02




Girasole TS-23




Piuma TS-01




Brina TS-06



Chiffon TS-11




Giallo Luce TS-16




Perla TS-21



Mascarpone TS-26



Misty Rose TS-31




Rosè TS-36




Cinerino TS-02



Chilly TS-07



Light Green TS-12



Seta di Mais TS-17



Gold TS-22



Bellini TS-27



Light Pink TS-32



Cardo TS-37



Azzurro Reale TS-03



Crema di Menta TS-08



Aloe TS-13




Giallorino TS-18



Girasole TS-23



Alba TS-28



Bimba Rosa TS-33



Orchidea TS-40



Turchese TS-04



Pavone TS-09




Pistacchio TS-14



Ananas TS-19



Tramonto TS-24



Aranciata TS-29



Ciclamino TS-34




Violetta TS-39



Temporale TS-05



Aria TS-10



Conchiglia TS-15



Farro TS-20




Creta TS-25



Nocciola TS-30



Malva TS-35



Ortensia TS-40



SMALTO PER MURI
SATINATO ALL'ACQUA

Cod. 969



SMALTO TERMOSIFONI
AD ACQUA

Cod. 756

Le tinte presentate in questa collezione sono puramente indicative in quanto riprodotte a stampa. Per la selezione finale del colore si consiglia di rivolgersi al punto vendita.